

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За специализирана тренировъчна конструкция за стрийт фитнес за монтаж на открито



Препоръчителни настилки	Дървесен мулч, пясък, синтетични ударопогълщащи настилки, трева
Възрастова група	За възрастни и деца над 14 години
Предназначение	Комбинирана Система за Общо-Физическа подготовка
Стандарти, на които отговаря изделието	EN 16630:2015 Постоянно монтирани на открито фитнес съоръжения. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Гаранционен срок	2 години за металните части и 1 година за въжетата при употреба по предназначение
Срок за оглед на дефектирало съоръжение	До 5 дни след получено писмено известие със снимков материал
Срок за отстраняване на повреда при дефектирало съоръжение	От 10 до 45 работни дни в зависимост от повредата
Съдържание на специализираната тренировъчна конструкция за стрийт фитнес	SPF2004 ТРЕНИРОВЪЧНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА СТРИЙТ ФИТНЕС И КРОСФИТ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ И ТУРНИРИ, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ: ЕДИНИЧНА МАЙМУНСКА СТЬЛБА; 45° СТЬЛБА С РЪКОХВАТКИ ЗА НАБИРАНЕ С РАЗЛИЧНИ ЗАХВАТИ; БАРАБАН ЗА СИЛА И БАЛАНС; ВЪЖЕ ЗА КАТЕРЕНЕ; ДВОЙНА УСПОРЕДКА; ЛОСТ ХЮМЪН ФЛАГ; ЛОСТ ЗА НАБИРАНЕ, ВЪЗКАЧАНЕ И ПРЕВЪРТАНЕ 2 БР. НА 2 РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЛОСТ С ТОПКИ, УСПОРЕДНИ РЪКОХВАТКИ, СТОЙКА ЗА МЕДИЦИНСКА ТОПКА, НЕПРЕКЪСНАТО ВЪЖЕ ЗА ДЪРПАНЕ, ХАЛКИ ЗА ЗАКАЧАНЕ НА ЛАСТИЦИ И ВЪЖЕТА, БОКСОВА КРУША, СТОЙКА СЪС ЩАНКА С ТЕЖЕСТИ И СТОЙКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕЖЕСТИ
Използвани материали Покритие на металните части	изработен от кръгли безшевни колонни тръби поцинковани с двуслойно антикорозионно покритие от прахов цинков грунд и полиестерна прахова боя (за външни условия). Всички остри ръбове на съоръжението са загладени и полирани. Свързващите елементи и анкерните устройства са с антикорозионно покритие и с размери П12/120 мм. Използвани са тръби със следният диаметър Ф42/3 мм и Ф120/3 мм;
МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО	Закрепването към основата става чрез опорни планки с размери 220 x 220 мм и дебелина 10 мм. Във всяка планка са пробити по четири отвора Ф14 мм, през които се анкерират четири бр. сегментни анкерни болта М12x120 мм.